



Definição de padrões mínimos para:

Construção

1. Limpeza e nivelamento do terreno
2. Implantação do abrigo de passageiros (com espaço 45m²/ sem espaço 10m²)
3. Piso do abrigo (com espaço 45m²/sem espaço 10m²)
4. Acessibilidade (piso tátil e rampa)
5. Impermeabilização
6. Pintura (tinta acrílica)

Adequação (Remanejamento)

1. Retirada do abrigo seguindo padrões de transporte
2. Preparação do local
3. Implantação do abrigo
4. Piso do abrigo (com espaço 45m²/ sem espaço 10m²)
5. Acessibilidade (piso tátil e rampa)
6. Impermeabilização
7. Pintura (tinta acrílica)

Substituição

1. Demolição do abrigo existente
2. Descarte do entulho em local adequado
3. Regularização do terreno
4. Implantação do abrigo
5. Piso do abrigo (com espaço 45m²/ sem espaço 10m²)
6. Acessibilidade (piso tátil e rampa)
7. Impermeabilização
8. Pintura (tinta acrílica)

Manutenção

1. Nivelamento do terreno
2. Piso do abrigo (com espaço 45m²/ sem espaço 10m²)
3. Acessibilidade (piso tátil e rampa)
4. Preenchimento da laje com isopor e proteção mecânica
5. Reparo de armaduras expostas
6. Rejuntamento dos módulos
7. Tratamento de trincas
8. Recomposição de peças danificadas
9. Pintura (tinta acrílica)
10. Impermeabilização